



# Fuga Fresca

Полимерная краска  
для восстановления цвета  
межплиточных цементных швов



## ПРИМЕНЕНИЕ

**Fuga Fresca** - краска на основе акриловых полимеров, применяется внутри помещений для восстановления или изменения цвета цементных швов между облицовочными материалами.

## Примеры использования

**Fuga Fresca** применяется для устранения неоднородности цвета, возникшей, например, при неправильном заполнении швов цементными затирками или для удаления пятен, образовавшихся во время эксплуатации поверхности.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Fuga Fresca** - водоэмульсионная краска на основе акриловых полимеров, характеризуется высокой кроющей способностью. **Fuga Fresca** снижает водопоглощение цементных затирок, что облегчает их очистку от загрязнений.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте снаружи помещений и на поверхностях, которые постоянно контактируют с водой или погружены в воду (например, плавательные бассейны, резервуары и т.д.).
- На терракотовых полах, пористом камне или поглощающих поверхностях **Fuga Fresca** следует наносить непосредственно на шов, избегая попадания краски на плитку.
- Материал наносится на выдержанные (минимум 48 часов) цементные швы.
- Не применяется для окраски эпоксидных швов или компенсационных швов, заполненных силиконовыми или полиуретановыми герметиками.
- **Fuga Fresca** не применяется для консолидации растрескавшихся или механически слабых швов.
- Если существует значительная разница в цвете (первоначальный цвет сильно отличается от

нового), рекомендуется наносить краску в несколько слоев.

## НАНЕСЕНИЕ

### Тюбик с дозатором

Поверхность шва должна быть очищенной от пыли, плесени, известкового налета и т.п.

Перед применением хорошо взболтайте тюбик. Открутите колпачок и нанесите материал на поверхность шва, слегка надавливая на спонж-аппликатор. После нанесения **Fuga Fresca** подождите несколько минут, пока краска подсохнет, затем удалите ее остатки с краев плитки влажной губкой. Для дальнейшего использования тюбика с оставшейся краской необходимо тщательно вымыть спонж-аппликатор.

### Банка

Перед применением тщательно перемешайте материал в банке. Используя кисточку, нанесите **Fuga Fresca** на поверхность шва. Поверхность шва должна

быть очищенной от пыли, плесени, известкового налета и т.п. После нанесения **Fuga Fresca**, подождите несколько минут, пока краска подсохнет, затем удалите ее остатки с краев плитки влажной губкой.

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА

26 цветов.

## РАСХОД

В зависимости от размеров шва и плитки.

## УПАКОВКА

1 кг банки и 160 г тубики.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке при нормальных условиях хранения. Защищать от мороза.



Официальный дистрибьютор:

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	густая жидкость
Цвет:	26 цветов
Плотность (г/см <sup>3</sup> ):	1,37
pH:	8
Содержание сухих веществ (%):	58
Вязкость по Брукфильду (мПа*s):	10,6 (# 6 – 10 об/мин)
Кроющая способность (коэффициент контрастности):	97
Очистка загрязнений (UNI 10792):	Δ E* 0,27
Износостойкость (DIN 53778)	> 10.000 циклов
Стойкость к атмосферным воздействиям (ASTM G155), цикл 1:	Δ E* 0,04
Температура нанесения:	от +5 °С до +35 °С
Незначительные пешие нагрузки:	через 2 часа
Готовность к эксплуатации:	24 часа
Класс опасности согласно ЕС 1999/45:	отсутствуют  Перед применением ознакомьтесь с информацией на упаковке и в паспорте безопасности.

## ИНСТРУКЦИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И НАНЕСЕНИИ

**Fuga Fresca** не содержит вредных веществ, согласно действующим нормам и классификации смесей. Рекомендуется придерживаться стандартных мер безопасности при работе с материалами строительной химии.

**МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует

*рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.*

**По запросу предоставляется дополнительная информация относительно данного продукта. Компания MAPEI дает гарантию только на то, что качество ее продуктов является неизменным.**

ООО "Торговый Дом "МАРАФОН"  
Украина 49051  
ул. Богдана Хмельницкого, 16  
тел. +38 (056) 377-85-12(13)  
Факс +38 (056) 374-72-15  
marafon@marafon.com  
www.marafon.dp.ua

