

Pulicol

Гель на основе растворителей для удаления реактивных клеев, красок и остатков заполнителей для межплиточных швов на эпоксидной основе.



НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для удаления старых клеев на основе натуральных или синтетических смол, красок и остатков заполнителей для межплиточных швов.

Примеры использования

- Удаление старого клея с напольных покрытий из мрамора, керамической плитки, дерева, бетона, цементных стяжек, металла и т.д.
- Удаление старого клея с керамической плитки, мозаики, мрамора, бетона, дерева, гипса, металла, и т.д.
- Удаление краски с металла, дерева, бетона и т.д.
- Удаление остатков заполнителей швов на основе эпоксидных смол с керамической плитки и других оснований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Pulicol – гель на основе растворителей, который легко наносится щеткой или шпателем.

Pulicol особенно эффективен для удаления красок, клеев и заполнителей для межплиточных швов на основе смол. Для этого достаточно подождать несколько минут после нанесения.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не смешивайте **Pulicol** с водой.
- Не используйте на основаниях, чувствительных к воздействию растворителей, например, пластике, резине, ПВХ, поверхностях, покрытых декоративной краской или лакированных деревянных поверхностях.

НАНЕСЕНИЕ

Pulicol наносится шпателем или щеткой на остатки клея или краски, которые необходимо удалить. После нанесения необходимо подождать несколько минут пока остатки размякнут, затем они легко удаляются плоским шпателем.

Если основание очень гладкое и невпитывающее, например, мрамор или керамическая плитка, то его необходимо обработать раствором пищевой соды и промыть водой. Если основание грубое и впитывающее, например, цементная стяжка, черновая штукатурка, то его необходимо обработать наждачной бумагой или металлической проволочной щеткой.

Деревянные поверхности нельзя мыть, необходимо только обработать наждачной бумагой.

Время ожидания после нанесения **Pulicol** зависит от толщины и типа клея, например:

- Adesilex F57** несколько минут
 - Adesilex V4** несколько минут
 - Adesilex G19** приблизительно 30 минут
 - Adesilex G12** приблизительно 45–60 минут
- В некоторых случаях возможно вторичное нанесение **Pulicol**.

РАСХОД

Расход зависит от типа и количества загрязнений. В среднем около 0,3 кг/м².

УПАКОВКА

Pulicol поставляется в банках 3 кг и 1 кг.

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Pulicol считается небезопасным материалом. Во время работы с материалом мы

рекомендуем использовать защитную одежду, маску и резиновые перчатки, а также избегать контакта с глазами. Помещение должно постоянно проветриваться. В случае случайного разбрызгивания, промойте глаза чистой водой и обратитесь к врачу.

Pulicol предназначен для использования профессионалами.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

По запросу предоставляется любая информация относительно данного продукта. Компания MAPEI даёт гарантию только на то, что качество ее продуктов является неизменным.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	прозрачный гель
Цвет:	бесцветный
Плотность (г/см ³):	1,19
Срок хранения:	24 месяца в оригинальной упаковке
Классификация опасности в соответствии с CE 1999/45:	небезопасен. Перед использованием прочитайте «Инструкцию по технике безопасности при работе с материалом» а также информацию на упаковке и в Паспорте безопасности
Воспламеняемость:	да
Таможенный код:	3814 00 90

ДАННЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Время ожидания после нанесения:	15–60 минут в зависимости от типа клея
Температура нанесения:	от +8°С до +35°С
Расход (кг/м ²):	0,3

Официальный дистрибьютор:

