



Ultrascoat Oil Color

Уретановое масло со слабым запахом для финишной отделки цветных деревянных полов. Можно покрывать финишными материалами линии Ultrascoat



НАЗНАЧЕНИЕ

Цветная обработка деревянных полов. Доступен в следующих цветах: белый, черный, орех, махагон, красная вишня, серый, светло-серый.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ultrascoat Oil Color используется для пропитки и окрашивания дерева. Благодаря специальному составу Ultrascoat Oil Color может применяться для окрашивания деревянных полов и благодаря совместимости с финишными материалами линии Ultrascoat придает поверхности долговечную цветную финишную отделку и высокую защиту

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте Ultrascoat Oil Color при температуре ниже +10°C.
- Используйте только чистые емкости и инструменты.
- Не выливайте остатки материала обратно в оригинальную емкость.

Все инструменты, использованные для нанесения материала, например, валики, кисточки, мягкие диски и хлопчатобумажную ткань, необходимо замочить водой сразу же после применения, чтоб предотвратить риск самовоспламенения.

ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

Отшлифуйте поверхность напольного покрытия до получения желаемой финишной отделки, удалите все следы грязи и пыли перед нанесением защитного финишного материала.

Нанесение

Ultrascoat Oil Color поставляется готовым к применению; перед нанесением перемешайте в течение нескольких минут.

Финишное покрытие средне-высокой степени защиты

Нанесите обильный слой Ultrascoat Oil Color при помощи валика Ultrascoat Roller Oil. Через 30-45 минут дерево становится полностью пропитанным; удалите все излишки Ultrascoat Oil Color при помощи однодисковой шлифовальной машинки, оснащённой Ultrascoat Pad White и хлопчатобумажной тканью.

При нанесении материала на больших площадях рекомендуется разделить их на небольшие участки площадью 20-25 м² каждый.

Оставьте поверхность высохнуть минимум на 16 часов и затем отполируйте при помощи однодисковой шлифовальной машинки, оснащённой Ultrascoat Pad Black. Тщательно удалите пыль и нанесите слой Ultrascoat High Traffic или Ultrascoat Soft Touch Finish. Оставьте поверхность высохнуть минимум на 24 часа и затем отполируйте поверхность посредством Ultrascoat SR 220. Тщательно удалите пыль снова и нанесите еще один слой Ultrascoat High Traffic или Ultrascoat Soft Touch Finish.

Финишное покрытие низкой степени защиты

Нанесите обильный слой Ultrascoat Oil Color при помощи валика Ultrascoat Roller Oil. Через 30-45 мин. дерево становится полностью пропитанным; удалите все излишки материала при помощи однодисковой шлифовальной машинки посредством Ultrascoat White Pad и хлопчатобумажной ткани.

Ultracoat Oil Color



Нанесение материала при помощи валика



Шлифовка поверхности перед нанесением финишного покрытия



Нанесение двухкомпонентного вододисперсионного финишного покрытия Ultracoat

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	текучая
Внешний вид:	цветное масло
Доступные цвета:	белый, черный, орех, махагон, красная вишня, серый, светло-серый.
Плотность (г/см ³):	0,8
Температура нанесения:	от +10°C до +25°C
Нанесение:	валиком, кисточкой, мягким диском или шпателем
Время удаления:	от 35 до 45 минут
Полирование:	через 16 часов при помощи Ultracoat Pad Black
Готовность к эксплуатации:	через 3 дня

При нанесении материала на больших площадях рекомендуется разделить их на небольшие участки площадью 20-25 м² каждый. Оставьте поверхность высохнуть минимум на 16 часов и затем отполируйте при помощи однодисковой шлифовальной машинки, оснащённой **Ultracoat Pad Black**. Тщательно удалите пыль и нанесите два слоя **Ultracoat Oil Care**.

Для более насыщенного цвета нанесите больше **Ultracoat Oil Color** после шлифовки поверхности при помощи **Ultracoat Pad Black**.

Очистка

Очистьте инструменты и удалите остатки **Ultracoat Oil Color** при помощи **Pulicol 2000**, пока материал еще свежий.

РАСХОД

1 л каждые 10-50 м² в зависимости от адсорбции дерева и насыщенности требуемого цвета.

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке в сухом помещении.

УПАКОВКА

2,5 литра.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Ultracoat Oil Color опасен для водных организмов. Не утилизируйте этот материал в окружающей среде. Рекомендуется использовать перчатки и очки, а также придерживаться стандартных

мер безопасности при работе с материалами строительной химии. В случае контакта с кожей или с глазами, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. Более подробная информация о безопасном использовании данного материала содержится в последней версии Паспорта Безопасности.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

Всегда обращайтесь внимание на изменения, которые могут быть в последней обновленной версии технической карты, доступной на нашем сайте www.mapei.com

Все важные референции на данный материал доступны по запросу и находятся на сайте www.mapei.com



СТРОЯ БУДУЩЕЕ