



# Ultracoat Clean WPM

Продукт для ухода и защиты  
деревянных полов, покрытых матовым  
или экстра-матовым финишным  
покрытием



## УХОД

**Ultracoat Clean WPM** - готовый к применению продукт, который может быть разбавлен в зависимости от требований. Продукт специально разработан для ухода за деревянными полами, покрытыми лаками на водной основе из продуктов линии **Ultracoat**, на объектах жилищного и коммерческого назначения.

Продукт увеличивает уровень защиты полов от износа, перекрывает легкие поверхностные царапины и придает поверхности новый блестящий вид.

- Специально разработан для обработки деревянных полов, покрытых лаками на водной основе из продуктов линии **Ultracoat**.
- Подходит для объектов жилищного и коммерческого назначения.
- Перекрывает поверхностные царапины.
- Увеличивает уровень защиты от износа.
- Высокая стойкость к образованию царапин от обуви.
- Не требует полировки.

Очистка и уход за полами с незначительным уровнем передвижения

Перед нанесением продукта поверхность должна быть тщательно очищена от грязи, пыли и т.д. Используйте **Ultracoat Universal**

**Cleaner** для финишной очистки.

Влейте 100 мл **Ultracoat Clean WPM** в 10 л воды и наносите равномерным слоем на полы чистыми насадками из микро-волокну или хлопковой тканью.

Очистка и уход за полами с высоким уровнем передвижения и для покрытия легких поверхностных царапин

Перед нанесением продукта поверхность должна быть тщательно очищена от грязи, пыли и т.д. Используйте **Ultracoat Universal Cleaner** для полной очистки, обеспечив таким образом хорошую адгезию с **Ultracoat Clean WPM**.

Для полов с высоким уровнем передвижения, покрытых лаками на водной основе из продуктов линии **Ultracoat**, мы рекомендуем использовать неразбавленный **Ultracoat Clean WPM**.

## РАСХОД

80-100 м<sup>2</sup>/литр разбавленного продукта на каждый слой. Для больших площадей рекомендуется использовать машину - воско-распылитель для более удобного нанесения стойкого и долговечного покрытия.

Подождите приблизительно 1 час перед пуском обработанной поверхности в эксплуатацию.

Инструмент необходимо очищать сразу после использования.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

**Ultracoat Clean WPM** не является опасным согласно действующим стандартам и нормам по классификации смесей. При этом рекомендуется всегда использовать защитные перчатки и очки, придерживаясь стандартных мер безопасности при работе с химическими веществами. За более детальной информацией обращайтесь к последней версии Листа безопасности.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.*

По запросу предоставляется любая информация относительно данного продукта.

Компания MAPEI даёт гарантию только на то, что качество ее продуктов является неизменным. Референции на данный материал находятся на сайте Mapei и [www.mapei.it](http://www.mapei.it) или [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

**МАТЕРИАЛ ДЛЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)**

**СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА**

Продукт:	неионное поверхностно-активное вещество
Цвет:	после высыхания бесцветный
Уровень глянца:	от матового до экстра-матового
pH:	6-8
Разбавление:	для еженедельной очистки используйте 100 мл на 10 л воды; при высоком уровне передвижения используйте неразбавленный <b>Ultracoat Clean WPM</b>
Нанесение:	насадки из микроволокна или хлопковой ткани
Температура основания:	минимум +5 °C
Емкость упаковки:	1 литр
Расход:	80-100 м <sup>2</sup> на литр разбавленного продукта. Приб. 20 м <sup>2</sup> на литр неразбавленного продукта.
Время высыхания:	Приб. 30 минут при комнатной температуре +20 °C, в зависимости от условий окружающей среды и нанесенного количества
Очистка инструмента:	нейтральное мыло и вода
Царапины:	при использовании неразбавленного продукта
Срок хранения:	24 месяца в оригинальной упаковке при температуре +20 °C. Не подвергайте продукт воздействию температур ниже 0 °C
Класс рисков в соответствии с 1999/45/CE:	не опасен. Перед применением ознакомьтесь с параграфом «Инструкция безопасности при нанесении и приготовлении материала», информацией на упаковке и в Листе безопасности

Официальный дистрибьютор:

