



Ultracoat Polish Remover

Специальный продукт для удаления старого воска и поверхностных царапин с покрытых лаком деревянных полов

УХОД

Ultracoat Polish Remover - концентрированный раствор для удаления восков, специально разработанный для удаления **Ultracoat Clean Polish/Ultracoat Clean WPM** с деревянных полов. Также может использоваться для удаления незначительных поверхностных дефектов из полов, покрытых лаками на водной основе из продуктов линии **Ultracoat**.

- Подходит для объектов жилищного и коммерческого назначения.
- Специальный продукт для удаления **Ultracoat Clean Polish/Ultracoat Clean WPM**.
- Легкость нанесения.
- **Удаление старых слоев Ultracoat Clean Polish/Ultracoat Clean WPM и подобных продуктов.**

Перед нанесением продукта обрабатываемая поверхность должна быть тщательно очищена от грязи, пыли и т.д.

Влейте 250 мл **Ultracoat Polish Remover** в 10 л теплой воды (+25°C). Нанесите раствор равномерным слоем на полы чистой мягкой тканью или шваброй на больших поверхностях. Удалите весь раствор с обрабатываемой поверхности чистой водой.

- Удаление старых отвердевших слоев **Ultracoat Clean Polish/Ultracoat Clean WPM** с больших поверхностей.

Перед нанесением продукта обрабатываемая поверхность должна быть тщательно очищена от грязи, пыли и т.д.

Влейте 250 мл **Ultracoat Polish Remover** в 10 л теплой воды (+25°C). Нанесите раствор равномерным слоем, используя однодисковую ротационную машину с красным сменным диском **Ultracoat Pad**. Удалите остатки грязи скребком или влажной тканью. Затем тщательно очистите полы чистой водой. Количество воды, требуемое для очистки, должно быть минимальным.

Подготовка основания перед удалением незначительных поверхностных дефектов

Влейте 75 мл **Ultracoat Polish Remover** в 10 л теплой воды (+25°C). Нанесите раствор равномерно и через несколько минут вытрите поверхность сухой тканью.

- **Очень важно, чтобы все остатки Ultracoat Polish Remover были удалены перед нанесением на новое основание Ultracoat Clean Polish/Ultracoat Clean WPM.**
- **Полы, обработанные Ultracoat Polish Remover или подобными продуктами, необходимо отшлифовать наждачной бумагой для зачистки дерева перед последующим вскрытием лаком.**

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Ultracoat Polish Remover - раздражает

глаза. Избегайте контакта материала с глазами.

Рекомендуется всегда использовать защитные перчатки и очки, придерживаясь стандартных мер безопасности при работе с химическими веществами. В случае контакта с продуктом, промойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. За более детальной информацией обращайтесь к последней версии Листа безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

По запросу предоставляется любая информация относительно данного продукта.

Компания MAPEI даёт гарантию только на то, что качество ее продуктов является неизменным.

Референции на данный материал
находятся на сайте Mapei и
www.mapei.it или www.mapei.com

**МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Продукт:	неионное поверхностно-активное вещество
Норма разбавления на 10 литров теплой воды (+25°C):	от 75 до 250 мл
Нанесение:	насадки из микроволокна или хлопковой тканию
Температура основания:	минимум +5°C
Емкость упаковки:	1 литр
Расход:	Приб. 80-100 м ² на литр
Точка воспламенения:	не воспламеняется
Периодическая очистка:	75 мл на 10 литров воды (+25°C)
Основная очистка:	250 мл на 10 литров воды (+25°C)
Очистка инструмента:	вода
Срок хранения:	24 месяца в оригинальной упаковке
Класс опасности согласно евронорме ЕС 99/45:	раздражающий. Перед употреблением прочесть параграф "Инструкция по технике безопасности" и сведения, приведенные на упаковке и паспорте безопасности материала