

Ultracoat Universal Cleaner

Концентрированный состав,
специально разработанный для
очистки покрытых лаком деревянных
полов и полов, вскрытых маслом



УХОД

Ultracoat Universal Cleaner - концентрированный состав, специально разработанный для очистки покрытых лаком деревянных полов и полов, вскрытых маслом. Также может использоваться для обычной очистки и очистки очень грязных полов.

- Também serve para pavimentos tratados com **Ultracoat Clean Polish/Ultracoat Clean WPM**.
- Especialmente desenvolvido para pavimentos tratados com lacas de madeira e pavimentos abertos com óleo.
- Serve para edifícios residenciais e comerciais.
- Não dissolve o **Ultracoat Clean Polish/Ultracoat Clean WPM** e outros produtos similares.
- Fácil aplicação.
- Também pode ser usado em revestimentos sintéticos.
- pH: concentrado (não diluído) ou diluído com água, o resultado é aproximadamente 7-9.
- Verifique o estado do piso e dilua o **Ultracoat Universal Cleaner** para a limpeza normal 1/2

литра на 10 л воды, для сильно загрязненных полов рекомендуется использовать 2 литра на 10 л воды.

НАЗНАЧЕНИЕ

Обрабатываемые поверхности необходимо тщательно очистить пылесосом, сухой тканью или другим сухим способом для удаления всех остатков грязи, пыли и песка. Разбавленный **Ultracoat Universal Cleaner** может использоваться с водоотводными типами очистительных машин. В небольших помещениях используйте ткань из микроволокна. Очень важно, чтобы количество воды, используемое для очистки, было минимальным.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Ultracoat Universal Cleaner - раздражает глаза. Избегайте контакта материала с глазами. Рекомендуется всегда использовать защитные перчатки и очки, придерживаясь стандартных мер безопасности при работе с химическими веществами. В случае контакта с продуктом, промойте обильным количеством

воды и обратитесь к врачу.

За более детальной информацией обращайтесь к последней версии Листа безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду употребления, принимая на себя всю полную ответственность за последствия, связанные с применением этого материала.

По запросу предоставляется любая информация относительно данного продукта. Компания MAPEI даёт гарантию только на то, что качество ее продуктов является неизменным. Референции на данный материал

находятся на сайте Mapei и
www.mapei.it или www.mapei.com

**МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Содержание:

- анионные поверхностно-активные вещества:
- изопропанол:
- консервирующие вещества:

5-15

> 5

< 1

pH:

- разбавленный:
- неразбавленный:

приб. 7-9

приб. 7-9

Норма разбавления:

1/2 - 2 л на 10 л воды

Нанесение:

ткань из микроволокна

Емкость упаковки:

1 литр

Точка воспламенения:

не воспламеняется

Срок хранения:

24 месяца в оригинальной закрытой упаковке.

Беречь от замерзания

Класс опасности согласно евронорме EC 99/45:

раздражающий.
Перед употреблением прочесть параграф "Инструкция по технике безопасности" и сведения, приведенные на упаковке и паспорте безопасности материала

Официальный дистрибутор:

