

ULTRACARE KERAPOXY CLEANER

Спеціальний готовий до використання очисник для видалення залишків епоксидних заповнювачів міжплиткових швів



ОПИС

UltraCare Kerapoxy Cleaner може використовуватися для очищення як одразу після нанесення заповнювача швів, так і після завершення робіт з укладання: для видалення залишків, розводів та плям епоксидного заповнювача, зокрема, MAPEI **Kerapoxy**, **Kerapoxy CQ**, **Kerapoxy Easy Design** з поверхонь керамічних покриттів та скляної мозаїки.

ПЕРЕВАГИ

UltraCare Kerapoxy Cleaner - це простий у використанні матеріал, який легко видаляє залишки епоксидного заповнювача з фарфору, глазурованої кераміки, скляної мозаїки та непоглинаючих поверхонь. Очисник готовий до використання, тому розбавляти його не потрібно. Матеріал можна використовувати відразу після заповнення швів, а також видаляти затверділі залишки заповнювача; зокрема підходить для очищення інструментів, що використовувалися для нанесення епоксидного заповнювача.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UltraCare Kerapoxy Cleaner - концентрований рідкий очисник. **UltraCare Kerapoxy Cleaner** використовується для видалення залишків, плям та розводів епоксидного заповнювача швів без виділення шкідливих випарів. При правильному використанні **UltraCare Kerapoxy Cleaner** не пошкоджує поверхню покриття або заповнювач у швах.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не використовувати на полірованому мрамурі або камені.
- Не використовувати на дерев'яних поверхнях.
- Не використовувати на метакрилатних ваннах.
- Перед використанням **UltraCare Kerapoxy Cleaner** на матеріалах, в хімічній стійкості яких ви не впевнені, проведіть пробне нанесення, щоб перевірити, чи не пошкодить очисник поверхню.
- Перед використанням, необхідно захистити всі поверхні, які можуть бути пошкоджені у разі прямого контакту з матеріалом.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕННЯ

Очищувач **UltraCare Kerapoxy Cleaner** розбавлений і готовий до використання. Нанесіть матеріал безпосередньо на поверхню, яку необхідно очистити, або на залишки заповнювача та залиште на декілька хвилин. Потім потріть поверхню спеціальною губкою Scotch-Brite® і ретельно промийте водою. Матеріал особливо ефективний для видалення свіжого заповнювача швів. Якщо очищення залишків заповнювача проводиться через декілька годин після нанесення, очисник необхідно витримати протягом тривалішого часу (принаймні 15-20 хвилин) або повторити його нанесення.

Для давно затверділих або стійких до видалення залишків заповнювача, використовуйте **UltraCare Epoxy Off Gel**. Будь ласка, зверніться до відповідної Технічної карти щодо способу застосування матеріалу.

Для використання на підлогових покриттях, очищення можна виконувати однодисковою очисною машиною.

ВИТРАТИ

Витрати можуть змінюватися залежно від потреб відповідно до ступеня та типу забруднення і поверхні, що підлягає обробці.

УПАКОВКА

UltraCare Kerapoxy Cleaner постачається в пляшках з розпилювачем по 750 мл та каністрах по 5 л.

ЗБЕРІГАННЯ

UltraCare Kerapoxy Cleaner може зберігатись протягом 24 місяці в оригінальній герметичній упаковці в прохолодному місці.

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ ТА НАНЕСЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Інструкції щодо безпечного використання нашої продукції ви знайдете в останній версії Паспорта безпеки, який доступний на веб-сайті www.mapei.com.

ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типові значення)	
ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛУ	
Консистенція:	рідина
Колір:	солом'яно-жовтий
Щільність:	1,10 г/см ³
pH:	11
Діапазон температур нанесення:	від 0°C до +40°C
Час витримки перед промиванням водою:	5 хвилин

УВАГА

Рекомендації та вказівки, що містяться в цьому посібнику, відображають всю глибину нашого досвіду щодо роботи з даним матеріалом, але при цьому їх слід розглядати лише як загальні рекомендації, що підлягають уточненню в результаті практичного застосування в кожному конкретному випадку. Тому, перш ніж широко застосовувати матеріал для певної мети, необхідно переконатися в його відповідності передбачуваному виду робіт, беручи на себе всю відповідальність за наслідки, пов'язані із застосуванням цього матеріалу.

Завжди звертайте увагу на зміни, які можуть бути в останній оновленій версії технічної карти, доступної на нашому сайті www.mapei.com

ПРИМІТКА ЩОДО АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Зміст даної Технічної Карти (ТК) може бути скопійований в інший проєктний документ, проте кінцевий документ не повинен містити доповнень або змін до умов даної ТК, актуальної в момент використання матеріалу MAPEI. Для отримання останньої версії ТК та гарантійної інформації, будь ласка, відвідайте наш сайт www.mapei.com. БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ В ТЕКСТІ АБО УМОВАХ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ДАНІЙ ТК, АНУЛЮЮТЬ УСІ ГАРАНТІЇ MAPEI.

11001-6-2021-UA

Будь-яке використання тексту, фотографій і зображень заборонено і переслідується законом

