

ULTRACARE ACID CLEANER

Концентрований очисник у рідкій формі на основі кислот для видалення стійких залишків цементних розчинів зі скломозаїки, керамічної плитки та кислотостійкого натурального каменю. Ідеально підходить для очищення облицювань, видалення висолів та вапняного нальоту



ОПИС

UltraCare Acid Cleaner використовується для очищення внутрішніх та зовнішніх поверхонь (фасадів включно), шви яких було заповнено цементним розчином. Має багато інших застосувань; формула на основі кислот, що також включає в себе поверхнево-активні речовини, робить матеріал дійсно багатофункціональним та забезпечує його очисну здатність.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПЕРЕВАГИ

UltraCare Acid Cleaner підходить для застосування на кислотостійких матеріалах, таких як керамограніт, керамічна плитка, скломозаїка, неглазурована плитка, теракота та кислотостійкий натуральний камінь та легко видаляє залишки цементного заповнювача швів та клею, що використовувався для укладання, та залишає ідеально чисту поверхню. Може використовуватись у різній концентрації, залежно від типу застосування.

Він видаляє:

- цементні залишки;
- органічний бруд;
- вапняний наліт;
- плями іржі;
- висоли з теракоти;
- ангоб з керамічних матеріалів та матеріалів з керамограніту;
- очищає бруд, що накопичується на поверхні керамічної плитки, раковин та баків, на виробках, виготовлених з анодованого алюмінію, нержавіючої сталі, з хромованим покриттям тощо;
- крім того, матеріал містить мийний засіб, що дозволяє очищати, а також видаляти плями та забруднення, таким чином усуваючи необхідність подальшого очищення;
- не пошкоджує керамічні покриття, скляні покриття та металеві профілі, однак, через велике розмаїття матеріалів на ринку рекомендовано завжди виконувати попередні випробування розчинів різних концентрацій очисника.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛУ

UltraCare Acid Cleaner – це рідкий концентрований очисний засіб, який можна розбавляти водою, залежно від кількості бруду та залишків, що потрібно видалити. Розбавляти 1:10 або 1:5 частин за вагою (наприклад, 1 частина **UltraCare Acid Cleaner** та 5-10 частин води). Також можна використовувати у нерозбавленому вигляді для видалення ангобу з керамічних матеріалів або керамограніту.

UltraCare Acid Cleaner виготовлений на основі спеціальної органічної кислоти з покращеною формулою; вона має таку ж агресивну дію на плями та висоли, як і значно сильніші кислоти (соляна/хлорна, сірчана тощо), але при цьому не утворює дуже небезпечних токсичних випарів. У будь-якому випадку застосовувати матеріал тільки у добре вентиляльованих зонах.

UltraCare Acid Cleaner, при коректному застосуванні, не пошкоджує заповнювач швів, навіть якщо він кольоровий, а натомість видаляє висоли, які можуть утворитися на його поверхні.

НАНЕСЕННЯ МАТЕРІАЛУ

UltraCare Acid Cleaner – це концентрований рідкий кислотний очисник у водному розчині. Матеріал можна використовувати у нерозбавленому вигляді та розбавленим з водою, залежно від рівня концентрації, необхідного для видалення конкретних забруднень, та типу оброблюваної поверхні. Будь ласка, зверніться до технічного відділу MAPEI для подальшої консультації.

Перед використанням переконайтесь, що поверхні, що підлягають очищенню, є кислотостійкими. У випадку сумнівів виконати попередні випробування. Перед очищенням матеріалом **UltraCare Acid Cleaner** потрібно захистити все, що може бути пошкоджено бризками. Поверхні, що підлягають очищенню, особливо дуже поглинаючі (тосканська теракота, пориста керамічна плитка, натуральний камінь тощо), потрібно добре зволожити водою перед обробкою **UltraCare Acid Cleaner**. Для видалення залишків цементного розчину або клею з кислотостійких поверхонь рекомендовано розбавити матеріал у співвідношенні від 1:10 до 1:5, залежно від рівня залишків, які необхідно видалити, та типу оброблюваної поверхні. Нанесіть розбавлений розчин на поверхню та залиште на 5 хвилин. Потім пройдіться по поверхні очисною машиною або спеціальною губкою. Видаліть розчин з поверхні та промийте великою кількістю чистої води. Для великих залишків, можливо, необхідно повторити процедуру.

Використовувати **UltraCare Acid Cleaner** виключно для розчину, що повністю затужавів (від 1 до 10 днів, залежно від типу цементного розчину). Якщо необхідно використати очисник для видалення залишків заповнювача швів на етапі укладання, рекомендовано використовувати спрей **UltraCare Keranet Easy**, який підходить для видалення залишків заповнювача швів з поверхні на етапі укладання. Будь ласка, зверніться до відповідної технічної карти.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Ніколи не застосовувати **UltraCare Acid Cleaner** на полірованому мрамурі або вапняному камені загалом, на матеріалах на основі вапняку або цементній плитці з ефектом «тераццо».
- Не застосовувати **UltraCare Acid Cleaner** на керамічній плитці або емальованих ваннах без кислотостійкої емалі.
- Під час застосування **UltraCare Acid Cleaner** використовувати гумові рукавиці та захисні окуляри, уникаючи потрапляння бризок на шкіру або одяг.
- Перед застосуванням матеріалу переконайтесь, що поверхні, що підлягають обробці, є кислотостійкими. У випадку сумнівів рекомендовано провести попередні випробування.
- Не залишати **UltraCare Acid Cleaner** на поверхні швів занадто довго та завжди ретельно промивати чистою водою, щоб видалити залишки матеріалу, які з часом можуть спричинити зміну кольору.
- **UltraCare Acid Cleaner** не пошкоджує металеві або оцинковані поверхні; однак, через розмаїття матеріалів, наявних на ринку, завжди рекомендовано проводити попередні випробування розчинів різної концентрації.

ВИТРАТИ

Відповідно до потреби, витрати можуть відрізнятися, залежно від концентрації розчину, ступеню та типу забруднення та типу оброблюваної поверхні.

УПАКОВКА

UltraCare Acid Cleaner постачається у каністрах по 1 л та 5 л.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати **UltraCare Acid Cleaner** протягом 24 місяців в оригінальній упаковці.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРИГОТУВАННІ ТА НАНЕСЕННІ

Детальну інформації про безпечне використання наших матеріалів можна знайти в останній версії Паспорту Безпеки, наявній на нашому сайті www.mapei.com.

ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ (типові значення)	
ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛУ	
Консистенція:	рідина
Колір:	прозорий
Густина:	1,10 г/см ³
pH:	1
Температура нанесення:	від 0°C до +40°C
Час очікування перед промиванням водою:	5 хвилин

УВАГА

Рекомендації та вказівки, що містяться в цьому посібнику, відображають всю глибину нашого досвіду щодо роботи з даним матеріалом, але при цьому їх слід розглядати лише як загальні рекомендації, що підлягають уточненню в результаті практичного застосування в кожному конкретному випадку. Тому, перш ніж широко застосовувати матеріал для певної мети, необхідно переконатися в його відповідності передбачуваному виду робіт, беручи на себе всю відповідальність за наслідки, пов'язані із застосуванням цього матеріалу.

Завжди звертайте увагу на зміни, які можуть бути в останній оновленій версії технічної карти, доступної на нашому сайті www.mapei.com

ПРИМІТКА ЩОДО АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Зміст даної Технічної Карти (ТК) може бути скопійований в інший проєктний документ, проте кінцевий документ не повинен містити доповнень або змін до умов даної ТК, актуальної в момент використання матеріалу MAPEI.

Для отримання останньої версії ТК та гарантійної інформації, будь ласка, відвідайте наш сайт www.mapei.com.

БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ В ТЕКСТІ АБО УМОВАХ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ДАНІЙ ТК, АНУЛЮЮТЬ УСІ ГАРАНТІЇ MAPEI.

Mapei Ukraine LLC

вул. Є. Сверстюка, 13, 5-й поверх, 02002, м. Київ, Україна



+38 044 221 15 01



www.mapei.com.ua



office@mapei.ua

11003-12-2021 (UA)

Будь-яке використання тексту, фотографій і зображень заборонено і переслідується законом

