

ULTRACARE STAIN PROTECTOR

W

Емульсія полімерів на водній основі для захисту поверхонь від утворення плям, не змінює зовнішній вигляд покриття, призначений для неполірованих поверхонь



ПРИЗНАЧЕННЯ

UltraCare Stain Protector W призначений для захисту поверхонь від утворення плям, для теракоти, цегляних мурувань, неполірованого натурального каменю, цементної плитки та штучного каменю зовні та всередині приміщень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UltraCare Stain Protector W зменшує рівень поглинання води, оливи та жиру основою, полегшує очищення та догляд за поверхнею основи. Оброблені поверхні можуть контактувати з продуктами харчування, матеріал може застосовуватись для обробки підлог та покриттів, робочих та кухонних поверхонь, ванних кімнат. **UltraCare Stain Protector W** не утворює плівку на поверхні, не впливає на початковий колір та повітропроникність основи. Також має хорошу стійкість до УФ-променів. Оброблені поверхні можуть контактувати з продуктами харчування.

Матеріал легко наноситься та швидко висихає. Засіб виготовлений на водній основі, його також можна застосовувати на дещо вологих підлогах та покриттях (за умови, що вологість розподілена рівномірно, без мокрих плям чи розводів).

Стійкий до пішохідних навантажень, має дуже незначний вплив на повітропроникність та антиковзкі властивості основи. Обробку можна виконувати з використанням тільки даного матеріалу, поверхні можуть піддаватись легким пішохідним навантаженням через 2 год після нанесення матеріалу (за нормальних умов при +23°C та в.в. 50%).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не слід застосовувати матеріал для обробки натурального або штучного каменю з полірованою поверхнею. Завжди рекомендовано виконувати попередні випробування на непомітній невеликій ділянці основи, щоб перевірити сумісність та вплив матеріалу на зовнішній вигляд поверхні.

Можна виконувати повторну обробку через певний проміжок часу, аби підтримувати її ефективність; інтервал між застосуванням матеріалу залежить від типу основи, інтенсивності пішохідних навантажень, а також зносостійкості поверхні.

Не слід наносити матеріал на поверхні зовні приміщень, якщо очікуються опади протягом наступних кількох годин після його нанесення.

У разі застосування всередині приміщення, переконайтесь, що воно вентилується належним чином під час нанесення та висихання матеріалу

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕННЯ

UltraCare Stain Protector W готовий до використання. Добре струсіть перед застосуванням. Залежно від умов навколишнього середовища, нанести матеріал через 12-24 години після очищення основи на чисту, суху або рівномірно зволожену поверхню в один або два шари. Для нанесення використовуйте щітку, чисту тканину або інструмент з флісовим аплікатором. Рівномірно обробіть усю поверхню основи. Видаліть з допомогою чистої тканини усі надлишки свіжого матеріалу до того, як той висохне (5-10 хвилин за нормальних умов).

Після висихання (1-2 год) можна нанести новий шар матеріалу, для цього повторіть процедуру, вказану вище. Для високопоглинаючих основ можливо буде потрібно нанести декілька шарів матеріалу. Не слід наносити матеріал на поверхні з дуже низькою або високою температурою (> +35°C або < +5°C). Рекомендовано виконувати очищення поверхонь, оброблених з **UltraCare Stain Protector W**, нейтральними очисними засобами (наприклад, **UltraCare Multicleaner**, розведеним згідно з інструкціями, вказаними у відповідній технічній карті).

Для основ з високою поглинаючою здатністю, спершу нанесіть шар **Antipluviol W** (водовідштовхуючий безбарвний силан-силоксановий розчин на водній основі) на суху та чисту поверхню основи, без капілярного підняття вологи. Нанесення **UltraCare Stain Protector W** слід виконувати після повного висихання шару **Antipluviol W** (щонайменше 24 год за нормальних умов навколишнього середовища).

ВИТРАТИ

3 л **UltraCare Stain Protector W** можна обробити від 10 до 20 м² поверхні (один шар), залежно від ступеню поглинання та типу поверхні основи.

Витрати матеріалу суттєво залежать від ступеню поглинання та типу поверхні основи.

УПАКОВКА

UltraCare Stain Protector W постачається в каністрах по 1 л.

ЗБЕРІГАННЯ

UltraCare Stain Protector W може зберігатися протягом 3 років в оригінальній упаковці.

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ ТА НАНЕСЕННЯ

Інструкції щодо безпечного використання нашої продукції ви знайдете в останній версії Паспорта безпеки, який доступний на веб-сайті www.mapei.com.

ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ (типові значення)

ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛУ

Консистенція:

однорідна рідина

Колір:

безбарвний

pH (при +20°C) нерозведеного матеріалу:

5

Густина при +20°C:

1,01 г/см³

EMICODE:

EC1 Plus – дуже низький рівень викидів

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННЯ

Співвідношення розведення:	готовий до застосування
Час висихання поверхні:	1-2 год
Готовність до легких пішохідних навантажень:	2 год
Температура нанесення:	від +5°C до +35°C

УВАГА

Рекомендації та вказівки, що містяться в цьому посібнику, відображають всю глибину нашого досвіду щодо роботи з даним матеріалом, але при цьому їх слід розглядати лише як загальні рекомендації, що підлягають уточненню в результаті практичного застосування в кожному конкретному випадку. Тому, перш ніж широко застосовувати матеріал для певної мети, необхідно переконатися в його відповідності передбачуваному виду робіт, беручи на себе всю відповідальність за наслідки, пов'язані із застосуванням цього матеріалу.

Завжди звертайте увагу на зміни, які можуть бути в останній оновленій версії технічної карти, доступної на нашому сайті www.mapei.com

ПРИМІТКА ЩОДО АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Зміст даної Технічної Карти (ТК) може бути скопійований в інший проєктний документ, проте кінцевий документ не повинен містити доповнень або змін до умов даної ТК, актуальної в момент використання матеріалу MAPEI.

Для отримання останньої версії ТК та гарантійної інформації, будь ласка, відвідайте наш сайт www.mapei.com.

БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ В ТЕКСТІ АБО УМОВАХ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ДАНІЙ ТК, АНУЛЮЮТЬ УСІ ГАРАНТІЇ MAPEI.

Mapei Ukraine LLC

вул. Є. Сверстюка, 13, 5-й поверх, 02002, м. Київ, Україна



+38 044 221 15 01



www.mapei.com.ua



office@mapei.ua

11012-2-2024-en

Будь-яке використання тексту, фотографій і зображень заборонено і переслідується законом

