

ULTRACARE STAIN PROTECTOR

S

Суміш полімерів на основі розчинника для захисту поверхонь від утворення плям, не змінює зовнішній вигляд покриття



ПРИЗНАЧЕННЯ

UltraCare Stain Protector S – матеріал на основі розчинника, має водовідштовхувальні властивості та захищає поверхні від утворення жирних плям, призначений для обробки теракоти, цегляних мурувань, каменю, мрамору та граніту, цементної плитки та штучного каменю зовні та всередині приміщень. Розроблений спеціально для матеріалів з низькою поглинаючою здатністю.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UltraCare Stain Protector S знижує поглинання води, оливи та жиру основою та полегшує виконання догляду та очищення поверхонь. Підходить для застосування на підлогах та відповідних покриттях, робочих та кухонних поверхнях та для ванних кімнат. Матеріал не утворює плівку на поверхні, не впливає на початковий колір та повітропроникність основи. Також має хорошу стійкість до УФ-променів.

UltraCare Stain Protector S легко наноситься та швидко висихає.

Стойкий до пішохідних навантажень та має дуже незначний вплив на антиковзкі властивості основи. Обробку можна виконувати з використанням тільки даного матеріалу, поверхні можуть піддаватись легким пішохідним навантаженням через 2 год після нанесення матеріалу (за нормальних умов при +23°C та в.в. 50%).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Завжди рекомендовано виконувати попередні випробування на непомітній невеликій ділянці основи, щоб перевірити сумісність та вплив матеріалу на зовнішній вигляд поверхні.

Можна виконувати повторну обробку через певний проміжок часу, аби підтримувати її ефективність; інтервал між застосуванням матеріалу залежить від типу основи, інтенсивності пішохідних навантажень, а також зносостійкості поверхні.

Не слід наносити матеріал на поверхні зовні приміщень, якщо очікуються опади протягом наступних кількох годин після його нанесення.

У разі застосування всередині приміщення, переконайтесь, що воно вентильюється належним чином під час нанесення та висихання матеріалу.

Для матеріалів з високою поглинаючою здатністю рекомендовано застосовувати **UltraCare Stain Protector W** або **UltraCare Stain Protector W Plus** (будь ласка, зверніться до відповідних технічних карт).

НАНЕСЕННЯ МАТЕРІАЛУ

UltraCare Stain Protector S готовий до використання. Добре струсіть перед застосуванням. Нанести матеріал на чисту та повністю суху поверхню щіткою, чистою тканиною або інструментом з флісовим аплікатором в один або два шари. Рівномірно обробити поверхню основи. Видалити будь-який надлишок свіжого матеріалу до того, як той висохне (зазвичай, 5 - 10 хвилин за нормальних умов), з допомогою тканини, що використовувалась для його нанесення. Після висихання рівномірно протріть усю поверхню чистою тканиною.

Після висихання (близько 2-3 год) можна нанести новий шар матеріалу, для цього повторіть процедуру, описану вище.

Не слід наносити матеріал на поверхні з дуже низькою або високою температурою (> +35°C або < +5°C). Рекомендовано виконати очищення поверхонь, оброблених з **UltraCare Stain Protector S**, нейтральними очисними засобами (наприклад, **UltraCare Multicleaner**, розведеним згідно з інструкціями, вказаними у відповідній технічній карті).

ВИТРАТИ

З 1 л **UltraCare Stain Protector S** можна обробити до 30 м² поверхні (один шар). Витрати матеріалу суттєво залежать від ступеню поглинання та типу поверхні основи.

УПАКОВКА

UltraCare Stain Protector S постачається в канистрах по 1 л.

ЗБЕРІГАННЯ

UltraCare Stain Protector S може зберігатися протягом 3 років в оригінальній упаковці.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ ТА НАНЕСЕННЯ

Детальну інформації про безпечне використання наших матеріалів можна знайти в останній версії Паспорту Безпеки, наявній на нашому сайті www.mapei.com.

ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ (типові значення)

ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛУ

Консистенція: однорідна рідина

Колір: світло-жовтий

Густина при +20°C: 0,80 г/см³

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННЯ

Співвідношення розведення: готовий до застосування

Час висихання поверхні: 2-3 год

Готовність до легких пішохідних навантажень: 2 год

Температура нанесення:

від +5°C до +35°C

УВАГА

Рекомендації та вказівки, що містяться в цьому посібнику, відображають всю глибину нашого досвіду щодо роботи з даним матеріалом, але при цьому їх слід розглядати лише як загальні рекомендації, що підлягають уточненню в результаті практичного застосування в кожному конкретному випадку. Тому, перш ніж широко застосовувати матеріал для певної мети, необхідно переконатися в його відповідності передбачуваному виду робіт, беручи на себе всю відповідальність за наслідки, пов'язані із застосуванням цього матеріалу.

Завжди звертайте увагу на зміни, які можуть бути в останній оновленій версії технічної карти, доступної на нашому сайті www.mapei.com

ПРИМІТКА ЩОДО АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Зміст даної Технічної Карти (ТК) може бути скопійований в інший проєктний документ, проте кінцевий документ не повинен містити доповнень або змін до умов даної ТК, актуальної в момент використання матеріалу MAPEI.

Для отримання останньої версії ТК та гарантійної інформації, будь ласка, відвідайте наш сайт www.mapei.com.

БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ В ТЕКСТІ АБО УМОВАХ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ДАНІЙ ТК, АНУЛЮЮТЬ УСІ ГАРАНТІЇ MAPEI.

Mapei Ukraine LLC

вул. Є. Сверстюка, 13, 5-й поверх, 02002, м. Київ, Україна



+38 044 221 15 01



www.mapei.com.ua



office@mapei.ua

11015-5-2022-I-en

Будь-яке використання тексту, фотографій і зображень заборонено і переслідується законом

