

# Quarzolite Tonachino

Акрилове фінішне покриття середньої зернистості для захисту та декору стін зовні та всередині приміщень



## ПРИЗНАЧЕННЯ

Фінішне покриття на основі акрилової смоли. Покриття з **Quarzolite Tonachino** має фактуру «рустика». Використовується для захисту та декорування стін зовні та всередині приміщень, навіть при наявності невеликих дефектів поверхні. Застосовується для захисту та декорування будь-яких типів поверхонь, навіть тих, що вже були пофарбовані.

## Приклади використання

- Декоративне покриття всіх типів цементних або вапняних штукатурок.
- Декоративне покриття стін, що були оброблені будь-якою сумішшю виробництва Мапеї для вирівнювання стін.
- Декоративне покриття старих добре закріплених пофарбованих поверхонь.
- Декоративне покриття бетонних стін.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Quarzolite Tonachino** – це еластичне покриття для стін, яке містить воднодисперсійну акрилову смолу, кварцовий пісок та світлостійкі пігменти. Використовується для покриття стін зовні та всередині приміщень.

**Quarzolite Tonachino** стійкий до впливу агресивної дії смогу, солей і сонячного світла та забезпечує довготривалий захист поверхні. **Quarzolite Tonachino** має високу

адгезію до всіх типів традиційних штукатурок та старих фарб, що добре закріплені на стінах. **Quarzolite Tonachino** захищає поверхню, надаючи їй привабливого вигляду рівномірно шорсткуватої фактури. Наявна широка гама кольорів, які можна отримати за допомогою автоматизованої системи для тонування **ColorMap**.

**Quarzolite Tonachino** також підходить для внутрішнього використання на гіпсових та старих пофарбованих поверхнях, за умови що дані покриття добре прилягають до основи та попередньо оброблені ґрунтовкою **Malech**.

## ІНСТРУКЦІЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

### Підготовка основи

Нові або старі, попередньо відремонтовані поверхні, повинні бути витримані, чисті, сухі та добре закріплені.

З поверхні основи необхідно повністю видалити залишки мастил та жиру, а також погано закріплені частини. Відремонтуйте усі тріщини і порожнини, вирівняйте поверхню основи. Нанесіть ґрунтуючу рідину **Malech**, а через 12-24 години, нанесіть **Quarzolite Tonachino**.

### Підготовка продукту

**Quarzolite Tonachino** готовий до застосування матеріал. Якщо матеріал

дещо загус, додайте 1-2% води.

### Нанесення матеріалу

**Quarzolite Tonachino** наноситься однорідним шаром за допомогою шпателя з нержавіючої сталі. Для отримання бажаної текстури покриття, за допомогою пластикового шпателя, загладьте поверхню круговими, горизонтальними або вертикальними рухами. З метою створення більш шорсткого вигляду, обробіть поверхню штукатурки вологою губкою, після того, як **Quarzolite Tonachino** почне висихати. Також **Quarzolite Tonachino** можна наносити, використовуючи компресор низького тиску.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не наносьте **Quarzolite Tonachino**, якщо прогнозується дощова, вітряна або дуже спекотна погода. Не наносьте матеріал на осушувальні штукатурки або стіни, що зазнають капілярного підняття вологи. **Quarzolite Tonachino** не містить розчинника, тому не потребує дотримання спеціальних заходів безпеки.

При використанні матеріалу в закритому приміщенні забезпечте відповідну вентиляцію.

У випадку потрапляння матеріалу в очі – промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря.

Не наносьте **Quarzolite Tonachino** при

температурі нижчій, ніж +10°C.  
Не наносьте **Quarzolite Tonachino** при відносній вологості повітря вищій, ніж 85%.

#### ОЧИСТКА

Шпателі та інші інструменти, що застосовуються для нанесення **Quarzolite Tonachino**, очищаються водою до висихання матеріалу.

#### ВИТРАТИ

2,5-3 кг/м<sup>2</sup> (залежно від нерівності основи).

#### УПАКОВКА

**Quarzolite Paint** постачається у 20 кг пластикових відрах.

#### ЗБЕРІГАННЯ

24 місяці при температурі від + 5°C до + 30°C.

#### ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

**Quarzolite Tonachino** — безпечний, відповідно діючим нормам класифікації матеріалів. Під час використання матеріалу необхідно

додержуватися звичайних правил безпеки при роботі з хімічними продуктами. При нанесенні матеріалу в закритому приміщенні забезпечте гарну вентиляцію. Одягайте захисні окуляри та рукавички. На запит можна отримати паспорт безпеки.

#### МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

*Рекомендації, що містяться в даній інструкції, відображають всю глибину нашого досвіду по роботі з даним матеріалом, але при цьому їх*

*необхідно розглядати лише як загальні рекомендації, які підлягають уточненню в результаті практичного застосування в кожному конкретному випадку. Тому, перед тим, як широко застосовувати матеріал для певної цілі, необхідно впевнитися в його відповідності до конкретного виду робіт, приймаючи на себе відповідальність за наслідки, пов'язані з неправильним застосуванням цього матеріалу.*

**На запит надається будь-яка інформація відносно даного продукту. Компанія MAPEI дає гарантію на те, що якість її продукту є незмінною.**



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ОПИС	
Акрилове фінішне покриття середньої зернистості для захисту та декору стін зовні та всередині приміщень.	
ПРИЗНАЧЕННЯ	
Фінішне акрилове покриття для стін з ефектом рустика для нанесення зовні та всередині приміщень.	
ХАРАКТЕРИСТИКА	
Консистенція:	густа паста
Вміст сухої речовини, (%):	85
Густина, (г/см <sup>3</sup> ):	1,75
В'язкість, (м <sup>2</sup> /кг):	2,5-3
Дозування:	готовий до використання (можна додати 1-2% води)
Нанесення:	пластиковий шпатель або шпатель з нержавіючої сталі
Коефіцієнт стійкості дифузії водяної пари (DIN52615), (μ):	110
Стійкість до дифузії водяної пари шару товщиною 1,5 мм в еквіваленті товщини шару повітря, (Sd), (DIN 52615), (m):	0,16
Коефіцієнт водопоглинання, (W), [кг/(м <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> ), (DIN 52617):	0,97
Класифікація шкідливості відповідно до EC 99/45:	Не шкідливий. Перед використанням прочитайте параграф «Інструкція з техніки безпеки» та дані, наведені на упаковці та паспорті безпеки матеріалу.

Офіційний дистриб'ютор:

