



Mapelux Ораса

Высокопрочный воск с матовым эффектом и металлизированным наполнителем для полов



НАЗНАЧЕНИЕ

Mapelux Ораса используется внутри помещений, а именно в магазинах, выставочных залах, квартирах, офисах и т.д. **Mapelux Ораса** предназначен для защиты полов **Mapefloor System**, а также для финишного напольного покрытия из **Ultratop**.

Примеры использования

- Защита резиновых полов из **Mapefloor System** внутри помещений жилых зданий.
- Защита самовыравнивающих полов из **Ultratop** в помещениях магазинов, выставочных залов и квартирах.
- Защита декоративных полов из **Ultratop**, смешанного с **Dynastone Color** или натуральными наполнителями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapelux Ораса – воск с матовым эффектом и металлизированным наполнителем, стойкий к транспортным нагрузкам и к частому мытью с использованием сильных моющих средств. Благодаря перекрестному нанесению плёнка материала **Mapelux Ораса** легко очищается от загрязнений и пятен, образовавшихся в результате движения транспорта, при помощи воды. **Mapelux Ораса** - очень жидкий материал, который легко и быстро наносится на поверхность.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не рекомендуется наносить материал при температуре менее +10°C.

НАНЕСЕНИЕ

Подготовка основания

Mapelux Ораса можно наносить на пол из **Mapefloor System** спустя минимум 24 часа.

Также **Mapelux Ораса** можно наносить на пол с **Ultratop** и финишным покрытием из **Mapefloor Finish 50**, **Mapefloor Finish 52W**, **Mapecoat I 600 W** или **Keraseal** только после их окончательного высыхания.

Нанесение материала

Mapelux Ораса наносится в два слоя перекрестным способом для обеспечения эффективной защиты поверхности.

Первый слой **Mapelux Ораса** распыляется однородно на поверхность при помощи специального аппарата. Второй слой наносится под углом 90° на поверхность первого слоя, после его окончательного высыхания.

ОЧИСТКА

Инструменты и оборудование после использования легко вымываются водой.

РАСХОД

50 г/м².

УПАКОВКА

10 кг канистры.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения **Mapelux Ораса** составляет 12 месяцев в оригинальной упаковке при температуре от +10°C до +30°C. Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И НАНЕСЕНИИ МАТЕРИАЛА

Mapelux Ораса не содержит опасных веществ согласно Европейским стандартам.

Рекомендуется использовать защитные перчатки и очки во время работы с материалом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

По запросу предоставляется информация относительно данного продукта.

Компания MAPEI даёт гарантию только на то, что качество ее продуктов является неизменным.

Референции на данный материал находятся на сайте **Mapei** и **www.mapei.it** или **www.mapei.com**

**МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	эмульсия
Цвет:	голубовато-белый
Плотность (г/см³):	1,036
Содержание сухих веществ (%):	23
Срок хранения:	12 месяцев в оригинальной упаковке и
Класс рисков в соответствии с 1999/45/СЕ:	не опасен. Перед применением ознакомьтесь с параграфом «Инструкция безопасности при нанесении и приготовлении материала», информацией на упаковке и в Листе безопасности
Таможенный код:	3814 00 90

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C - 50% R.H.)

Температура нанесения:	от +10 °C до + 30°C
pH:	8,4 ± 0,2

Официальный дистрибьютор:

